

CPF9GPX

Šporet sa plinskom pločom

EAN: 8017709225780



Estetika

Dizajn	Ugradnja u ravni	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Portofino
Završna obrada komandnog panela	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju	Boja komandi	Nerđajući čelik
Estetika	Portofino	Broj komandi	8
Materijal	Nerđajući čelik	Naziv displeja	CompactScreen
Boja	Nerđajući čelik	Vrata	Sa okvirom
Završna obrada	Satenirano	Vrsta stakla	Siva
Zadnji podignuti rub	Da	Ručka	Smeg Portofino
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Vrsta nosača posuda	Liveno gvožđe	Odeljak za odlaganje	Pritisni-povuci
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande	Boja nožica	Crna
		Sokla	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Broj rerni	1
Veličina šporeta	90x60 cm	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Konfiguracija šporeta	Kombinovani (gas i struja)	EAN kod	8017709225780
Vrsta ploče za kuvanje	Gas	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Gas	Sistem čišćenja	Pirolitički

Programi / Funkcije glavne rerne

Automatski programi	20
---------------------	----

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	260 °C

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	6	Vrsta 6. zone	Gas - brzi
Položaj 1. zone	Napred levo	Snaga 1. zone	4.20 kW
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Snaga 2. zone	1.00 kW
Položaj 3. zone	Napred u sredini	Snaga 3. zone	1.00 kW
Položaj 4. zone	Pozadi u sredini	Snaga 4. zone	1.80 kW
Položaj 5. zone	Napred desno	Snaga 5. zone	1.80 kW
Položaj 6. zone	Pozadi desno	Snaga 6. zone	3.00 kW
Vrsta 1. zone	Gas - 2UR (dvostruki)	Vrsta gasnih gorionika	Standardno
Vrsta 2. zone	Gas - AUX	Poklopci gorionika	Mat crni emajl
Vrsta 3. zone	Gas - AUX	Automatsko elektronsko paljenje	Da
Vrsta 4. zone	Gas - polubrzi	Sigurnosni ventili za gas	Da
Vrsta 5. zone	Gas - polubrzi		

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	115 l	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Bruto zapremina, 1. komora	129 l	Ukupan broj stakala na vratima	4
Materijal komore	Ever Clean emajl	Broj termorefleksnih stakala na vratima	3
Broj polica	5	Zaključavanje vrata tokom pirolize	Da
Vrsta polica	Metalne rešetke	Sigurnosni termostati	Da
Broj svetala	2	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Snaga osvetljenja	40 W	Vrsta grila	Električni
Broj ventilatora	3	Grill grejač	1700 W
Podešavanje vremena kuvanja	Start i Stop	Veliki gril - snaga	2900 W
Otvaranje vrata	Spuštena klapna	Snaga donjeg grejača	1700 W
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da	Gornji grejač - snaga	1200 W
Vrata koja se mogu skinuti	Da	Kružni grejač - snaga	2 x 1850 W
Unutrašnja vrata od punog stakla	Da	Soft Close sistem	Da
		Regulacija temperature	Elektronski

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A+	Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.02 MJ
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	5.22 MJ	Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.84 kWh
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	1.45 kWh		

Električni priključak

Snaga električnog priključka	4000 W	Frekvencija	50/60 Hz
Struja	18 A	Utikač	Nema
Napon	220-240 V	Dodatni načini povezivanja	Dvofazno i trofazno
Napon 2 (V)	380-415 V	Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Priključak za gas

Snaga gasnog priključka (W)	12500 W
Vrsta gasa	G20 prirodni gas

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	2 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	0.6 W		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x900x600 mm	Bruto težina (kg)	105,7 kg
Širina (mm)	900 mm	Neto težina (kg)	95,8 kg
Visina proizvoda (mm)	900 mm	Širina pakovanja	960 mm
Dubina (mm)	600 mm	Dubina pakovanja	670 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	860x960x670 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	860 mm
		Vrsta pakovanja	Streč folija

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1	Duboka plitica 40 mm	1
Rešetka grila	1	Teleskopske šine, delimično izvlačenje	1
Plitica dubine 20 mm	1		

Priloženi pribor

Priložene ostale mlaznice za gas	G30 LPG tečni gas
----------------------------------	--------------------------

