

SFP9302TN

Rerna

EAN: 8017709331351



Estetika

Estetika	Classica	Materijal	Nerđajući čelik
Boja	Mat crna	Vrsta stakla	Eclipse
Završna obrada	Mat	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Dugmad za komande	Klasično	Ručka	Klasično
Boja komandi	Crna	Boja ručke	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Napajanje	Električni
Kategorija	90 cm	EAN kod	8017709331351
Način kuvanja	Termoventilirano	Sistem čišćenja	Pirolitički

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	EvoScreen	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Tehnologija displeja	LCD	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Minimalna temperatura	25 °C	Ukupan broj stakala na vratima	4
Maksimalna temperatura	280 °C	Šarke Soft Close	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj polica	5	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Broj ventilatora	3	Snaga donjeg grejača	1700 W
Broj svetala	2	Gornji grejač - snaga	1200 W
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Grill grejač - snaga	1700 W
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Veliki gril - snaga	2900 W
Snaga osvetljenja	40 W	Kružni grejač - snaga	1550 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da	Kružno grejno telo 2 - Snaga	1550 W
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		
Vrata	Temperirana vrata		

Programi / Funkcije glavne rerne

		Broj funkcija kuvanja	10
Komande			
Displej	Da	Dugmad i tasteri osetljivi na dodir	
Podešavanje komandi		Broj komandi	2
Opcije			
Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Minutni tajmer	Da	Ostale opcije	Održavanje toplote, Eco svetlo, Osvetljenost, Tonovi
Demo opcija za izlog	Da		
Brzo predgrevanje	Da		
Performanse / Energetska nalepnica			
Energetska klasa	A+	Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	5.47 MJ
Neto zapremina komore	115 l	Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	1.52 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.02 MJ		
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.84 kWh		
Električni priključak			
Napon	220-240 V	Struja	18 A
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Nominalna snaga	4000 W	Dužina kabla za napajanje	150 cm
Potrošnja u stanju pripravnosti			
Vreme aktiviranja pripravnosti	20 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	0.6 W		
Logističke informacije			
Širina	896 mm	Širina pakovanja	980 mm
Dubina (mm)	571 mm	Dubina pakovanja	680 mm
Visina proizvoda (mm)	595 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	695 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	595x896x571 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	695x980x680 mm
Neto težina (kg)	64 kg	Vrsta pakovanja	Streč folija
Bruto težina (kg)	73,6 kg		

Priloženi pribor

Rešetka sa zadnjim graničnikom	2
Umetnuta rešetka	1
Emajlirana plitica (20 mm)	1

Emajlirana duboka plitica (40 mm)	1
Teleskopske šine, delimično izvlačenje	1

Tehnički crtež

